

产品参数表见下表:

型号		PI3035ie
CPU		Cortex A35
显示	显示器	3.5 英寸
	分辨率	320*240
	液晶亮度	300cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
	显示色彩	1600 万色
触摸屏		电阻式
存储器	Flash	128MB
	内存 (RAM)	DDRII 64MB
	SD 卡槽	无
	RTC	实时时钟
I/O 接口	Micro-USB	USB 2.0 x 1 (可通过 USB 供电, 下载镜像及工程)
	串行接口	1 个串口 (7 芯端子)
		COM1:RS232, RS422/RS485
	以太网	无
	CAN	无
	4G	无
	WIFI	无
HDMI 接口	无	
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC (12~28V DC)
	容许瞬停时间	< 5ms
	功耗	< 5W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	96.0*81.0*33.0mm
	开孔尺寸 (W*H)	91.0*73.0 mm
	净重/毛重 (KG)	0.14/0.27KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	耐腐蚀	避免腐蚀性气体
	存储环境温度	-20℃~70℃
	使用环境温度	-10℃~55℃
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无凝露)
	耐震动	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
FCC 认证		FCC Class A 认证
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无