

维控慧盒 RH 系列:V-BOX RH-W

特色功能:


存储容量：4GB emmc、1GB RAM。

接口类型：2 个以太网口；1 个 HDMI 接口；串口 COM1:RS232,RS422/RS485、COM2: RS485；两路继电器输出，两路带光耦隔离输入；支持 WiFi 模块。

数据监控：实时数据监控点 500 个，报警数据监控点 400 个，历史数据监控点 200 个。

特色功能：支持 LUA 边缘计算，支持 VPN 远程穿透，支持 API 接口。此型号是通用产品，不支持数控机床，仅支持维控 LX6V/LX6C 标签协议，不支持其他大型 PLC 的标签协议。

尺寸安装图:



RH-00/RH-W/RH-G/RH-AG/RH-WG 安装尺寸图

产品参数表见下表：

项目			参数
CPU			四核高性能处理器
存储器	Flash		4GB
	内存（RAM）		1GB
	SD 卡存储		支持
I/O 接口	USB		USB HOST：USB2.0×2；USB Device： type-C 2.0×1 (不支持供电下载)
	串行接口	COM1:RS232,RS422/RS485 1 路扩展串口（端子台） 【COM2： RS485】	
	以太网口		2 个
	WiFi 模块		有
电源	4G 模块		无
	输入电源		24V DC（12-28V DC）
	功耗		小于 10W
规格	外壳材质		工程塑料 PC+AB5（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）		125.0*93.7*51.0mm
	重量（KG）		0.30
操作环境	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度		-20℃-70℃
	使用环境温度		-10℃-60℃
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
CE 认证			CE 认证
FCC 认证			FCC ClassA 认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	500 个
		报警数据监控点数	400 个
		历史数据监控点数	200 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万条
	普通透传		支持
	VPN 透传		支持
	边缘计算		支持
	API 接口		支持
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		不支持
	掉线续传		支持
	定位功能		无
	大屏显示		支持
HDMI 显示			支持