

维控慧盒 RH 系列:V-BOX RH-00-ind

特色功能：


存储容量：4GB emmc、1GB RAM。

接口类型：2 个以太网口；1 个 HDMI 接口；串口 COM1:RS232, RS422/RS485、COM2: RS485；两路继电器输出，两路带光耦隔离输入。

数据监控：实时数据监控点 300 个，报警数据监控点 200 个，历史数据监控点 100 个。

特色功能：支持 LUA 边缘计算，支持 VPN 远程穿透，支持 API 接口。此型号是通用产品，仅支持维控 INDFV/INDAC60，不支持其他大型 PLC 和数控机床。

尺寸安装图：



产品参数表见下表：

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
存储器	Flash	4GB
	内存 (RAM)	1GB
	SD 卡存储	支持
	USB	USB HOST: USB2.0×2; USB Device: type-C 2.0×1 (不支持供电下载)
I/O 接口	串行接口	COM1: RS232, RS422/RS485 1 路扩展串口 (端子台) 【COM2: RS485】
	以太网口	2 个
	WiFi 模块	无
	4G 模块	无
	输入电源	24V DC (12-28V DC)
电源	功耗	小于 10W
	外壳材质	工程塑料 PC+AB5 (阻燃级别)
规格	外形尺寸 (W*H*D)	125.0*93.7*51.0mm
	重量 (KG)	0.30

操作环境	耐震动		符合 IEC61131-2 标准
	存储环境温度		-20℃-70℃
	使用环境温度		-10℃-60℃
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
CE 认证			CE 认证
FCC 认证			FCC ClassA 认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	300 个
		报警数据监控点数	200 个
		历史数据监控点数	100 个
		历史数据保存天数/存储量	60 天/100 万条
	普通透传		支持
	VPN 透传		支持
	边缘计算		支持
	API 接口		支持
	标签协议支持		此型号是通用产品，仅支持维控 INDFV/INDAC60， 不支持其他大型 PLC 和数控机床。
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		不支持
	掉线续传		支持
	定位功能		无
	大屏显示		支持
HDMI 显示			支持