

维控 PI 系列 10.1 寸高清人机界面 PI3102ind

特色功能：


主板规格：四核高性能处理器，搭配 Flash 128M/RAM 64M 内存组合。

显示：10.1 英寸、分辨率：1024*600。

接口：COM1：RS232，RS422/RS485。

下载方式：数据线下载+U盘下载。

尺寸安装图：



产品参数表见下表：

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10. 1 英寸
	分辨率	1024*600
	液晶亮度	350 cd/m²
	背光类型	LED
	背光寿命（半衰期）	大于 20,000 小时
存储器	Flash	128 MB
	内存 （ RAM ）	64MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	USB Host: USB 2.0 x 1; USB Client: USB 2.0 x 1
	串行接口	一个串口
		RS232 , RS422/RS485（二合一）
	以太网	无
	CAN	无
	HDMI 接口	无
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于 10W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸(W* H* D)	272.0*191.0*41.5mm
	开孔尺寸（W* H）	260.0*179.0mm
	重量	1.02KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20℃~70℃
	使用环境温度	-10℃~55℃
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH（无冷凝）
	耐震动	10 ~ 25 Hz（X、Y、Z 方向 2G/30 分钟）
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		高阶版软件
远程控制		无