

WP3071

人机界面 (HMI)

主要功能

主板规格：四核高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 128M内存组合。

显示：7英寸、分辨率：1024*600。


接口：COM1：RS232，以太网口。

下载方式：数据线下载+U盘下载+局域网下载+远程下载。

产品图



安装尺寸图



(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7英寸
	分辨率	1024*600
	液晶亮度	350 cd/m ²
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于20,000小时
	显示色彩	1600万色
存储器	Flash	128MB
	内存(RAM)	128MB
	SD卡槽	无
I/O接口	USB	USB Host: USB 2.0 x 1; USB Client: USB 2.0 x 1
	串行接口	RS232(带隔离)
	以太网	有
	4G/WIFI模块	选配
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~28V DC)
	功耗	小于8W
	电源隔离	有
规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W*H*D)	202.2*148.2*46.7mm
	开孔尺寸 (W*H)	192.0*138.0mm
操作环境	防护等级	面板符合 IP67
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
	耐振动	10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟)
CE认证		符合CE认证标准
软件		PI Studio 组态软件
软件功能	物联网服务	实时数据监控点数100个
		报警数据监控点数20个
		历史数据监控点数50个
		历史数据保存天数:60天/100万
	普通透传	有
	VPN透传	有
	数据上云	有

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站: www.we-con.com.cnEmail: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189

公众号



抖音号



企业微信