

IND5L 系列

伺服驱动器 (SERVO)

主要功能

支持EtherCAT协议，设备兼容性强，通讯更稳定。


单板设计结构，高性价比总线伺服驱动器

轻薄式设计，为用户节约安装空间。

产品图



安装尺寸图



(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

型号	电源电压	最大电流
IND5L-003SA1P	220V	3A
IND5L-010SA1P	220V	10A
IND5L-014SA1P	220V	14A
IND5L-015SA1P	220V	15A

型号/规格			IND5L
基本规格	电源		220V供电
	控制方式		IGBT PWM控制正弦波电流驱动
	编码器反馈		17bit/23bit绝对值编码器
	控制信号输入		4个DI输入，根据功能码配置选择输入功能
	控制信号输出		3个DO输出，根据功能码配置选择输出功能
	通讯功能	上位机通讯	Type-C接口。可通过电脑上上位机进行功能码参数设定，监视状态，查看波形，参数自整定等
	制动电阻		内置制动电阻，支持外部制动电阻
通用功能	自动参数整定		可通过上位机配合进行自动负载惯量识别和自动刚性等级，参数自整定
	波形查看		可通过上位机观察实时转速/转矩/位置偏差等数据的波形
	波形存储		波形采集频率1K Hz,最长可以保存10s的原始波形数据
	参数导入导出		支持批量参数导入，导出；支持SDO下载
	振动抑制		通过设定陷波器参数
	保护功能		过压，欠压，过流，超速，过载，过热，编码器故障，位置偏差过大，转矩限制，转速限制等
	抱闸		支持抱闸输出控制
	通用控制DI输入		故障与警告清除(A-CLR)、正转驱动禁止(POT) 反转驱动禁止(NOT)、紧急停机(E-STOP)
	通用控制DO输出		伺服准备好(RDY)、故障信号(ALM)、警告信号(WARN)、旋转检测(TGON) 零速信号(ZSP)、转矩限制中(T-LIMIT)、速度受限(V-LIMIT) 伺服开启状态输出(SRV-ST)、伺服抱闸输出(BRK-OFF)、通信VDO
	EtherCAT 相关	EtherCAT 相关	通讯协议
支持服务			CoE(PDO,SDO)
同步方式			DC-分布式时钟
物理层			100BASE-TX
波特率			100 Mbit/s(100Base-TX)
双工方式			全双工
拓扑结构			环形、线形
传输媒介			带屏蔽的超5类或更好网线
传输距离			两节点间小于100M(环境良好，线缆优良)
帧长度			44字节~1498字节
过度数据			单个以太网帧最大1486字节
同步抖动			<1μs
分布时钟		64位	
		EEPROM容量	8k bit初始化数据通过EtherCAT主站写入
控制模式 及性能	控制模式	CSP、HM、CSV、CST、PT	
	同步周期	125μs	

福建富昌维控电子科技股份有限公司