

E-4G/E-4G-L

物联网网关 (V-BOX)

主要功能

存储容量：128MB Flash、64MB RAM。

接口类型：1个以太网口；串口COM1:RS232,RS422/RS485；支持4G模块。



数据监控：实时数据监控点250个，报警数据监控点100个，历史数据监控点50个。

特色功能：支持LUA边缘计算、普通穿透。

产品图



安装尺寸图



(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目			参数
CPU			四核高性能处理器
存储器	Flash		128MB
	内存（RAM）		64MB
	SD卡存储		不支持
I/O接口	USB		OTG：USB HOST/USB DEVICE
	串行接口		COM1:RS232,RS422/RS485
	以太网口		1个
	WiFi模块		无
	4G模块		无
电源	输入电源		24V DC（12-28V DC）
	功耗		小于10W
规格	外壳材质		冷轧板
	外形尺寸（W*H*D）		101.0*73.2*26.8mm
	壁挂安装孔尺寸		110.0*15.6mm
	重量（KG）		0.26
操作环境	耐震动		符合IEC61131-2标准
	存储环境温度		-20°C-70°C
	使用环境温度		-10°C-60°C
	使用环境湿度		10-90%RH（无凝露）
CE认证			CE认证
FCC认证			FCC ClassA认证
软件功能	物联网服务 （选配）	实时数据监控点数	200个
		报警数据监控点数	50个
		历史数据监控点数	20个
		历史数据保存天数/存储量	60天/100万条
	普通透传		支持
	VPN透传		无
	边缘计算		无
	API接口		支持
	云组态		支持
	驱动支持		具体详见软件配置
	固件、驱动远程升级		支持
	配置的导入导出		支持
	掉线续传		支持
	定位功能		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司