

PI3101ig(N)

人机界面 (HMI)

主要功能

主板规格：4核Cortex A35高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 128M内存组合。

显示：10.1英寸；分辨率：1024*600。


接口：COM1：RS232，RS422/RS485，RS485、双以太网口。

下载方式：数据线下下载+U盘下载+局域网下载+远程下载。

产品图



安装尺寸图



(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1英寸
	分辨率	1024*600
	液晶亮度	350 cd/m2
	显示色彩	1677万色
	背光类型	LED
	背光寿命（半衰期）	大于20,000小时
存储器	Flash	128MB
	内存（RAM）	128MB
	SD卡槽	有
I/O接口	USB	USB Type-C 2.0x1
		Device：USB 2.0x1无隔离
	串行接口	1个物理串口
		COM1：RS232，RS422/RS485（二合一），RS485
	以太网	双网口
	4G/WIFI模块	选配
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC（12~28V DC）
	功耗	小于10W
	电源隔离	无
结构规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS（阻燃级别）
	外形尺寸（W*H*D）	271*214*41.5mm
	开孔尺寸（W*H）	259.0*202.0mm
	重量	1.26KG
操作环境	防护等级	面板符合IP65
	存储环境温度	-20℃~70℃
	使用环境温度	-10℃~55℃
	使用环境湿度	10~90%RH（无冷凝）
	耐震动	10~25 Hz（X、Y、Z方向 2G/30分钟）
CE认证		符合CE认证标准
软件		PI Studio 组态软件
软件功能	物联网服务（选配）	实时数据监控点数100个
		报警数据监控点数20个
		历史数据监控点数50个
		历史数据保存天数：60天/100万
	普通透传	有
	VPN透传	有

福建富昌维控电子科技股份有限公司