

IN1101

人机界面 (HMI)

主要功能

主板规格：高性能处理器，搭配Flash 128M/RAM 64M内存组合。

显示：10.1英寸、分辨率：1024*600。


接口：COM1：RS232，RS422/RS485，以太网口。

下载方式：数据线下载+U盘下载+局域网下载。

产品图



安装尺寸图



(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		四核高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	10.1 英寸
	分辨率	1024*600
	液晶亮度	350cd/m²
	显示色彩	1677万色
	背光类型	LED
	背光寿命 (半衰期)	大于 20,000 小时
	显示色彩	1600 万色
存储器	Flash	128 MB
	内存 (RAM)	64MB
	SD 卡槽	无
I/O 接口	USB	USB Host : USB2.0 x 1 USB Device: USB Type-C 2.0 x 1
	串行接口	一个物理串口
		RS232 , RS422/RS485 (二合一) , RS485
	以太网	有
万年历		内置
电源	输入电源	24V DC(12~24V DC)
	功耗	小于 10W
	电源隔离	无
规格	外壳材质	工程塑料 PC+ABS (阻燃级别)
	外形尺寸 (W* H*D)	271.0*214.0*41.5mm
	开孔尺寸 (W* H)	259.0*202.0mm
	重量	1.30KG
操作环境	防护等级	面板符合 IP65
	存储环境温度	-20°C~70°C
	使用环境温度	-10°C~55°C
	使用环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
	耐震动	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司