

PI3070i-2S-WK

人机界面 (HMI)

主要功能

主板规格：双核处理器，搭配Flash 128M/RAM 128M内存组合。

显示：7英寸、分辨率：800*480。


接口：COM1：RS232，RS422/RS485 COM2：RS232、RS485 COM3：RS485（可选配多种接口）。

下载方式：数据线下载+U盘下载。

产品图



安装尺寸图



(单位: mm, 误差范围±0.5mm)

项目		参数
CPU		高性能处理器
触摸屏		电阻式
显示	显示器	7 英寸
	分辨率	800*480
	亮度	350cd/m²
	显示色彩	1677万色
	背光类型	LED
	背光寿命（半衰期）	大于 20,000 小时
存储器	FLASH	128MB
	内存（RAM）	128MB
	SD 卡槽	有
I/O 接口	USB 接口	USB Host：USB2.0x1；USB Client：USB2.0x1
	串行接口	2个物理串口
		COM1:RS232,RS422/RS485 COM2:RS232,RS485 COM3:RS485
	以太网	有
	CAN	无
	HDMI 接口	无
万年历		内置
电源规格	输入电源	24V DC（12~28V DC）
	功耗	小于 8W
	电源隔离	无
结构规格	外形尺寸（W*H*D）	196.0*118.0*33.0mm
	开孔尺寸（W*H）	168.0*103.5mm
CE 认证		符合 CE 认证标准
软件		PI Studio 组态软件
远程控制		无

福建富昌维控电子科技股份有限公司

福州市马尾区江滨东大道58号维控科技园
网站：www.we-con.com.cn

Email: information@we-con.com.cn
电话: 400-799-8189

